

SMES용 초전도코일 제작 및 특성시험

김해종*, 성기철*, 조전웅*, 배준한*, 김석환*, 권영길*, 류경우**, 김상현***
*한국전기연구원, **전남대학교, ***경상대학교

Test and Fabrication of the Superconducting Coil for a SMES

H.J. Kim*, K.C. Seong*, J.W. Cho*, J.H. Bae*, S.W. Kim*, Y.K. Kwon*, K. Ryu**, S.H. Kim***
*KERI, **Chonnam National Univ., ***Gyeongsang National Univ.

Abstract - For quite a long time various researches and developments of superconducting magnetic energy storage(SMES) device for enhancement of power quality control of sensitive electric load. This paper describes the design, fabrication and experimental results for the 3MJ SMES magnet made by using the design code of a SMES device that we developed. A computer code was developed to find the parameters of the SMES magnet which has minimum amount of superconductors for the same stored energy, and the 3MJ SMES magnet was designed based upon that.

1. 서 론

고도화되고 정보화된 사회로 발전함에 따라 정보통신기기, 전산 기기, 온라인 서비스 기기, 자동생산라인 및 정밀 제어기가 확충되면서, 이러한 민감하고 중요한 부하에 고품질의 전력을 공급할 목적으로 초전도자체에 너지저장(이하 SMES) 장치에 대해 연구 및 개발이 오래 전부터 진행되어왔다. 이러한 장치는 전력품질을 제어하기 위한 작은 규모의 SMES 와 부하 평준화를 목적으로 하는 대용량 SMES 장치에 이르기까지 다양하다. 최근에는 민감한 부하의 전력품질을 제어할 목적으로 수 MJ급 소규모 SMES(μ SMES)장치가 상용화되어 산업체 및 군용으로 필드에 적용되어 그 효과를 입증하고 있다. SMES 장치의 주요 부분은 초전도 마그네트와 초전도 마그네트를 수용하는 Cryostat 그리고 초전도 마그네트의 두 단자를 Cryostat 외부로 인출하는 Current lead 및 전력계통으로부터 전력을 변환시켜 공급하는 전력변환기로 나눌 수 있다. 본 연구에서는 이러한 SMES 장치의 개발에서 충추적 기능을 하는 초전도 마그네트를 설계·제작하여 그 웨이팅성을 평가하였으며, 평가 결과를 기준에 제작된 동일 기능의 마그네트와 비교·분석을 하였다.

2. 본 론

2.1 초전도 도체

SMES용 초전도 마그네트는 수백 A/mm²인 고 전류밀도의 급격한 펄스모드 및 고 자장 하에서 운전되기 때문에 보통의 초전도 마그네트에 비해 매우 가혹한 조건에서 운전된다며 할 수 있다. 따라서 SMES용 초전도도체는 대전류 통전특성은 물론 Pulse운전조건에 부합하는 도체 특성이 요구된다. 3MJ SMES 마그네트용으로 선정된 도체는 기술한 데로 이미 소선에 대한 특성시험을 마쳤으며 일본 Hitachi 전선의 직경 0.648 mm인 36본의 초전도소선을 케이블을 화시킨 폭 11.88mm, 두께 1.3mm의 초전도케이블을 선정했으며 중요한 사양은 표 1에, 36본 케이블의 단면사진은 그림 1에 나타내었다.



그림 1. 초전도도체 단면

표 1. 초전도도체의 주요사양

	Diameter	0.648mm
Wire (Bare)	NbTi/CuNi/Cu	1 / 0 / 1.85
	Filament diameter	6μm
	Filament spacing	1μm
	Number of filaments	4182
Cable	Dimension	11.88mm × 1.3mm
	Number of wires	36
	Transposition pitch	94mm ± 5mm
	Kapton insulation	25μm × 10mm

2.2 설계 및 제작

3MJ의 에너지저장용량을 갖는 초전도마그네트의 최적 설계를 위해 이미 검증된 설계프로그램을 활용하여 최적 설계를 했다. 본 연구에서 코일의 설계 기준은 원하는 저장에너지로 만족하면서도 도체의 사용량을 최소화하는 개념을 기준으로 설계형상을 결정했다. 또한 초전도마그네트의 냉각채널을 위해선 두께 1mm, 폭 10mm의 FRP 재질의 Spacer를 사용했다. 이러한 냉각채널을 설치한 이유는 초전도 소선의 마이크로한 운동에 의해 도체가 국부적으로 상전도가 되었다 할지라도 초전도코일 전체가 초전도 상태로 다시 회복되기 위해서이며, 또한 Spacer 폭을 10mm로한 이유는 Quench시 최소전반길이 (Minimum Propagation Zone; MPZ)보다는 작은 폭의 Spacer를 사용해야만 상전도 상태의 양단부가 냉각 채널의 액체헬륨으로 충분히 냉각되어 코일은 다시 초전도상태로 회복되어진다.

그리고 마그네트의 안정성을 위해 이미 실험한 초전도도체의 회복전류 실험한 결과를 바탕으로 운전 전류를 설정했으며, 회복전류실험에서도 알 수 있듯이 초전도도체는 동비에 무관하게 냉각에 대단히 의존함을 알 수 있다[1]. 따라서 초전도도체의 냉각을 위해 3MJ SMES 도체의 절연물인 Kapton tape의 Lapping방법도 기존의 50%보다 냉각효과가 뛰어난 30%로 Overlapping하였다. 이러한 모든 조건을 만족하면서 SMES 마그네트의 가격 요소 중 중요한 도체량을 최소로 하는 3MJ SMES 마그네트를 설계하였다. 표2에 설계한 3MJ SMES 마그네트의 사양을 나타내었다.

표2. 3MJ SMES 마그네트 주요사양

Inner diameter	865.6 mm
Outer diameter	1,160 mm
Height	475.2 mm
Conductor fraction	56.9 %
No. of layers	64
No. of turns for layer	40
Total number of turns	2,560
Total conductor length	8.137 km
Inductance	6 H
Nominal current at B_{max}	1,000A at 4.2 T
Stored energy	3 MJ




그림 2. 3 MJ SMES 마그네트




그림 3. 실험장치의 개략도

2.3 특성시험

그림 3은 제작된 3MJ SMES 마그네트의 특성시험을 위한 실험장치의 개략도를 나타내고 있다. 본 그림에서 보는 바와 같이 특성실험에 사용된 전원은 5000A, 50V DC Power Supply(독일 FUG사)를 사용하였으며, 마그네트의 보호를 위해 내부에 Dump Resistor 및 다이오드가 장착된 차단기를 사용하여 펜치 시 초전도마그네트에 축적된 에너지를 Dump 저항을 통해 소비하도록 하였다. 이때 감쇄 시정수는 마그네트의 인덕턴스 L 과 보호저항 R 에 의해 결정되며 시정수를 줄이기 위

해 보호저항을 크게 하면 액체헬륨 충발을 감소시키는데는 매우 유익한 반면, 초전도마그네트의 급격한 전류 감소로 인해 유도되는 전압에 의해 절연파괴의 위험이 있기에 마그네트 양단에 인가할 수 있는 최대전압을 고려해 적절하게 선택해야 한다. 따라서 3MJ SMES 마그네트의 인덕턴스가 6 H이므로 전류감쇄 시정수를 1초로 하면 6Ω의 Dump 저항이 필요하나, 이럴 경우 마그네트 양단에 걸리는 전압이 최대 6kV로 절연에 문제가 있으므로 Dump 저항을 2Ω으로 제작 하여 전류감쇄 시정수를 약 3초로 하였다.

그리고 3MJ SMES 마그네트 펜치시 초전도마그네트의 보호 및 액체헬륨의 충발을 막기위해 펜치 검출기에 의해 펜치를 검출하며, 차단기 및 Dump 저항으로서 마그네트 전류를 차단 및 소모시켜 초전도 마그네트를 보호한다. 이때 사용되어지는 펜치 검출방식으로는 일반적으로 많이 사용하는 브리지 회로 방식을 사용하였으며, 특히 동일한 펜치검출 감도를 유지하기 위하여 마그네트를 두 개로 분리하는 전압팀의 위치를 개발된 설계코드를 사용하여 가능한 한 동일한 인덕턴스가 되도록 정하였다[2]. 또한 3 MJ SMES 마그네트의 직류 펜치시험에서는 마그네트의 전류상승률을 4 A/s(20 mT/s)로 대단히 천천히 충전하였다.

3. 시험결과 및 검토

제작된 SMES 마그네트에 대해 설계 코드를 사용하여 계산한 인덕턴스값과 실제 LCR Meter(HP 4284A)로 측정한 값을 비교하기 위하여 이들을 그림 4에 나타내었다. 그림 4에서와 같이 실선은 설계코드로 계산한 인덕턴스 값이고, 검은 Dot로 표시된 것이 LCR Meter로 측정한 측정치로서 초전도마그네트의 운전모드가 거의 직류인 점을 고려해 LCR Meter의 최저 주파수인 20Hz부터 측정했다. 그림 4의 결과로부터 일반적인 인덕턴스의 주파수 의존성과 같이 발진기 주파수가 감소함에 따라 인덕턴스는 증가하여 최소 발진기 주파수에서는 계산된 인덕턴스와 측정치가 비교적 잘 일치하는 것을 볼 수 있다.

그림 5는 3MJ SMES 마그네트의 직류전류 인가 시험을 한 결과이다. 그림에서 보는 바와 같이 초전도 마그네트에 운전전류를 300A, 600A, 900A 및 1000A의 순으로 순차적으로 인가 시켰으며, 목표 운전전류인 1,000A 까지 펜치없이 운전하였다. 그림에서 점선은 마그네트 운전전류 및 SMES용 마그네트 설계 코드로부터 계산된 마그네트의 최대 자계 관계를 나타낸 부하선(load line)을, ●는 제작된 초전도 마그네트에 인가한 충전 전류를 각각 나타내었다.




그림 4. 3MJ SMES 마그네트의 주파수별 인덕턴스




그림 5. 3MJ SMES 마그네트의 자장에 따른 펜치전류

4. 결 론

3MJ SMES 마그네트의 설계, 제작 및 특성평가 연구결과를 요약하면 개발된 SMES 마그네트 설계프로그램은 실제작된 마그네트의 특성결과 잘 일치 했으며, 대형 초전도마그네트 제작을 위한 요소기술로서 Model Coil의 특성시험결과, 직경 및 권선장력에 따른 코일의 특성도 중요하지만 냉각효과에 따른 코일 특성이 가장 중요한 요소임을 알 수 있었다[3]. 그리고 SMES 도체의 고 운전전류 밀도 연구로서 Rutherford 도체에 Soldering 함으로써 고 운전전류 밀도가 가능함을 알 수 있었다. 이러한 요소기술은 향후 SMES 마그네트 연구방향을 결정하는 중요한 결과라 할 수 있다. 따라서 이러한 각종 연구결과를 바탕으로 제작된 3MJ SMES 마그네트는 운전전류인 1kA까지 펜치없이 운전 할 수 있었다.

본 연구는 산업자원부의 지원에 의해 수행한
연구결과입니다.

[참 고 문 헌]

- [1] 김해중, 성기철, 조전욱, 이언용, 권영길, 류강식, 류경우, “μSMES용 초전도도체의 회복전류 특성”, 2000년도 대한 전기학회 학술대회논문집, pp.807 ~ 809, 2000.
- [2] 성기철,김해중,조전욱,이언용,권영길,류강식,류경우, “1MJ SMES 마그네트 제작 및 특성시험”, 2001년도 학술대회 논문집,한국초전도·저온공학회, pp.125~127, 2001.
- [3] H.J. Kim et al, "Fabrication and Test of the Model Coil for a SMES ", IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 12, No. 1, pp.770~773, 2002.