

부품·소재 신고현황

신개발 전자부품 및 소재 신고현황

업 체 명	게 코 전 자(주)	대전전자공업(주)	세 일 화 학
계 품 명	NTC Thermistor (DISC Type)	홀소자를 사용한 AC, DC 전류센서	공기수축튜브
규 격	○ Resistance (25°C) : 3-22Ω 동작온도범위 : -30--+105°C ○ Resistance (25°C) : 220-470kΩ 동작온도범위 : -30--+125°C	○ 정격전류 : 0-600A (800A 이상을 주문사양)	지름 : 1~150mm 두께 : 0.5~2.5mm
기술개발의 특 징	NTC Thermistor의 주원료인 망간의 순도가 99.9-99.99%가 아닌 98%의 저급원료와 첨가물의 배합 기술로 저가격의 제품개발	부스바(사각형 동선)의 사용이 가능함으로서 고 Amp까지 측정이 가능하고 하이브리드화로 소형경량화한 제품개발	○ 다양한 규격과 색상으로 파이프 전선, 접속부위에 절연과 보호 등 여러용도로 폭넓게 응용되고 공기 수축 튜브로서 피복탈제품에 씌워 주면 공기와 접촉하여 저절로 수축됨 ○ 열수축 튜브에 비해 75%까지 노동절감 ○ 유연성의 증가로 브러지거나 꺾어짐이 감소 ○ 공기와 접촉하면 수축되므로 생산원가가 절감됨
주 용 도	○ SMPS ○ CRT Monitor ○ C-TV Other Power Circuits	○ DC Motor Controller ○ AC Motor Controller ○ DC Power Supply(UPS, CVCF) ○ AC Power Supply (Inverter, UPS, CVCF 등) ○ 산업용 계장시스템	○ 자동차, 통신산업분야의 안테나 ○ 카본, 좌석벨트 고정쇠 등
주 소 서울	서울 성동구 구의동 54-6		강남구 도곡동 514-4 신광B/D
공 장	강원도 원주군 호저면 주산리 236-1	대구시 북구 침산동 1415-1	전남 담양군 무정면 봉안리 384-4
전 화 번 호	(02) 457-0183/6	(053) 354-1151/2	(02) 579-2092
대 표 자			
FAX번호	(02) 452-4022	(053) 354-1153	(02) 579-2095

부품·소재 신고현황

금강전자공업사	세한정공사	세일반도체
잡음방지 제어용 축전기 (R, F, I Suppersors)	Magnet Plug Ass'y	Remocon-Module
1KHz, 25℃에서 측정 용량범위 : 0.001~0.022 μ F (WYE) 0.01~2.2 μ F (WXE) 정격전압 : 250VAC, 0~440Hz 275VAC, 0~440Hz 기후조건 및 온도범위 : IEC -40~+85℃/56일간	절연저항 : 100M Ω 이상 접촉저항 : 50M Ω 이상 내 전 압 : 1250V 인 장 력 : 12kg 이상 내 열 성 : 20 ℃/1Hr 접점 SP반발력 : 100~200g	통달거리 : 14m 각 도 : \pm 60. 크 기 : 15.2x12.8mm
주전원 선로를 타고 들어오는 고전파 방해신호를 제어하고 가정용품, 컴퓨터 스위칭 전원회로 및 기타 전자기기에서 발생하는 여러 종류의 잡음도 제어 또는 삭제	전원으로부터 전자제품에 공급하는 연결코드로서 개폐가 용이하게 코드에 magnet(자석)를 이용하여 과부하시 코드가 이탈 또는 전원을 차단시킴	회로 : IC의 HYBRAD화와 DIP화 및 CHIP화 전자제품의 Remote Control용으로 photo Diode를 이용한 고성능 성형화 된 Noise Remocon Module 개발
가정용기기의 냉장고, 세탁기 산업 용의 파워 써플라이 및 모터 전동 공구류 등	전기겸용밥솥 전원연결 Cord 각종 가정용품 전원연결 Cord	가전제품 C-TV, Audio, Air-Con, 선 풍기, Boiler, 냉·난방기 등
	성동구 성수2가 302-5	관악구 신림동 1422-17
경남 김해군 진례면 초전리 779-5		
(0525) 42-4101/4	(02) 753-0148	(02) 886-9857
(0525) 42-1910		(02) 886-9858