

論文2003-40TC-8-3

OVPN에서 차등화된 광 QoS 서비스(DOQS) 클래스를 고려한 Optical-LSP의 설립 및 QoS 유지 방안 연구

(A Study on Optical-LSP Establishment and QoS
Maintenance Scheme Based on DOQS Classes in OVPN)

趙峻模 * , 尹美鶴 ** , 金成簞 ** , 李相祚 ***

(Jun Mo Cho, Mi Ra Yoon, Sung Un Kim, and Sang Jo Lee)

요약

IP망을 활용한 VPN(Virtual Private Network)은 비용과 운용측면에서 효율적이지만 QoS 보장 메커니즘과 광대역 서비스 제공에 많은 문제점을 가진다. 이러한 IP기반의 VPN에서 QoS 보장과 광대역폭 제공에 대한 해결책으로 차세대 광 인터넷을 통한 OVPN(Optical VPN) 기술이 제시되고 있다. 차세대 광 인터넷 백본망 기술은 DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing) 광 네트워크 기술을 활용하고 IP 전달을 위한 제어 프로토콜은 GMPLS(Generalized Multi-Protocol Label Switching) 기술을 사용하는 IP/GMPLS over DWDM 프로토콜 프레임워크로 표준화되고 있는 현실에 비추어, IP/GMPLS over DWDM 백본망을 통한 OVPN(OVPN over IP/GMPLS over DWDM)은 차세대 가상사설망으로써 멀티미디어 서비스 제공을 위한 유일한 대안이다. 차세대 DWDM 광 인터넷 백본망을 활용한 OVPN에서 종단간 QoS 보장을 요구하는 멀티미디어 서비스 제공을 위해서는 차등화된 광 QoS 서비스(DOQS : Differentiated Optical QoS Service) 제공 메커니즘이 필수적으로 요구된다. 따라서, 본 논문에서는 OVPN over IP/GMPLS over DWDM에서 종단간 QoS 제공을 위한 DOQS 프로토콜 프레임워크의 핵심 기술인 “차등화된 광 QoS 클래스를 고려한 Optical-LSP(Label Switched Path)의 설립과정 및 QoS 유지방안”을 제안한다.

Abstract

The advantages of “VPN over Internet” are cost-effectiveness and flexibility. However, the disadvantages are the lack of sufficient QoS mechanism and transmission capacity for high bandwidth service. Given this increasing demand for high bandwidth Internet and QoS assurances in “VPN over Internet”, IP/GMPLS based control plane combined with a high bandwidth capacity of DWDM optical network is seen as a very favorable approach for the realization of future “OVPN over IP/GMPLS over DWDM”. Within OVPN for providing QoS guaranteed multimedia service over the NGOI(Next Generation Optical Internet) based on the “IP/GMPLS over DWDM” concept, differentiated QoS framework is one of the key issues to implement OVPN over DWDM-based NGOI. Keeping in mind that IETF(Internet Engineering Task Force) and ITU-T(International Telecommunication Union) are standardizing IP/GMPLS over DWDM protocol framework as a solution for the NGOI, in this paper, we suggest Optical-LSP establishment and QoS maintenance scheme based on DOQS(Differentiated Optical QoS Service) classes, which are the key issue of DOQS protocol framework for assuring end-to-end QoS in “OVPN over IP/GMPLS over DWDM”.

Keywords : OVPN, QoS, GMPLS, Recovery, DWDM

* 正會員, 東明大學 情報通信系列

(Information Communication Dept. Tong-Myong College)

** 正會員, 慶北大學校 컴퓨터工學科

(Computer Engineering, Kyung-Pook National University)

*** 正會員, 釜慶大學校 情報通信工學科

(Bukyung National University, Dept. of Telematics)

接受日字:2003年5月13日, 수정완료일:2003年8月16日

I. 서 론

가상사설망(VPN: Virtual Private Network) 서비스란 인터넷 또는 통신사업자의 공중통신망으로 논리적인 망을 구성하여 마치 가입자가 고유의 사설통신망을 운용하고 있는 것과 같은 효과를 주는 서비스이다. 이러한 VPN은 터널링, 암호화, 인증 메커니즘 등을 활용하여 사설망과 동일한 수준의 보안성, 신뢰성 등을 제공한다. IP망을 활용한 VPN(VPN over Internet)은 인터넷의 급격한 성장으로 비용과 운용측면에서 효율적이지만 멀티미디어 서비스 제공에 따른 QoS 보장 문제와 현 IP 망의 TDM(Time Division Multiplexing) 전송체계 사용으로 인한 전송용량 부족 문제를 안고 있다. 이러한 IP 기반의 VPN에서 QoS 보장과 광대역폭 제공에 대한 해결책으로 차세대 광 인터넷을 통한 OVPN 기술이 제시되고 있다^[1, 2].

OVPN 구현에 있어, 차세대 광 인터넷 백본망 기술은 DWDM 광 네트워크 기술을 활용하고 IP 전달을 위한 제어 프로토콜은 GMPLS^[3] 기술을 사용하는 IP/GMPLS over DWDM 프로토콜 프레임워크로 표준화되고 있는 현실에 비추어, IP/GMPLS over DWDM 백본망을 통한 OVPN은 차세대 가상사설망으로서 멀티미디어 서비스 제공을 위한 유일한 대안이다. 이러한 차세대 DWDM 광 인터넷 백본망을 활용한 OVPN에서 종단간 QoS 보장을 요구하는 멀티미디어 서비스 제공을 위해서는 차등화된 광 QoS 제공 기술과 DWDM 전광 전송망의 장애나 의도적인 공격에 대한 Recovery 능력을 갖는 QoS 보장 프로토콜 프레임워크가 절실히 요청되고 있다^[4].

현재 OVPN에서의 QoS 제공에 관한 연구는 차세대 광 인터넷 백본 기술과 제어 프로토콜 기술에 대한 종합적인 고려 없이 단순히 WDM망에서 QoS 요구사항(delay)에 따른 차등화된 연결 경로 설립 알고리즘이 제시되었으며^[5], 광신호에 관련된 성능 파라미터들(예를 들어, OSNR (Optical Signal-to-Noise Ratio), Composite Optical Power Level, Wavelength Identification, Q-factor 등)에 대한 고려 없이 차등화된 VPN 연결 패스 제공 메커니즘이 제시되었을 뿐이다^[6].

따라서, 본 논문에서는 DWDM 광 백본망 기술, GMPLS 제어 프로토콜 기술, OVPN 기술, QoS 기술들을 모두 통합적으로 고려하여, OVPN over IP/GMPLS

over DWDM에서 다양한 차세대 멀티미디어 실시간 서비스 제공에 관계되는 QoS 보장 프레임워크의 핵심 기술인 “차등화된 광 QoS 클래스를 고려한 Optical-LSP의 설립과정 및 QoS 유지방안”을 제시한다. 이를 위해, 2장에서는 DOQS 제공을 위한 OVPN의 구조 및 동작 절차를 제시한다. 3장에서는 OVPN 멀티미디어 서비스 클래스별 차등화된 QoS 기준치 정의에 의한 DOQS 클래스를 제안한다. 4장에서는 차등화된 트래픽들을 OVPN 서비스에서 효율적으로 제어하기 위한 QoS-TP 서버(QoS Traffic Policy server)와 ORMA (Optical Resource Management Agent) 기능을 정의하여 DOQS 클래스를 고려한 Optical-LSP의 설립과정을 제시한다. 5장에서는 전광 전송망의 장애나 의도적인 공격에 의해 발생하는 QoS Failure를 분석하고, 검출 메커니즘을 제안하여 OVPN 서비스별 차등화된 QoS Recovery 능력을 갖는 QoS 보장 프로토콜 프레임워크를 제안한다. 마지막으로 6장에서는 본 연구의 결론과 향후 연구 추진 사항에 대해 서술한다.

II. OVPN 구조 및 동작




그림 1. 차등화된 광 QoS 제공을 위한 OVPN 모델
Fig. 1. OVPN model for providing DOQS.

제안되는 OVPN 구조는 <그림 1>과 같이 전기적 제어 도메인인 가입자 사이트(Customer Site)들과 광 제어 도메인인 DWDM 기반의 백본망으로 구성되고, 이들 사이의 효율적인 제어를 위해 IP/GMPLS over DWDM 프로토콜을 사용한다. 외부 가입자 사이트는 차등화 서비스(DiffServ : Differentiated Service) 기반의 IP 망으로, 에지(edge) 노드인 CE(Client Edge)에서는 동일한 QoS를 가지는 패킷들을 aggregation 하여 망의 부하도를 줄이고 관리를 용이하게 한다. 내부 OVPN 백본망은 GMPLS 기반의 DWDM 망으로, 에지 노드인 PE (Provider Edge)와 코어(core) 노드인 P(Provider)로 구성되며 가입자 사이트에서 전달된 데이터 트래픽들을

광전 변환 없이 포워딩한다. 이때 QoS-TP 서버는 가입자 사이트간의 DOQS 제공을 위해 가입자 사이트와 OVPN 백본망 사이의 서비스 품질관리를 위한 SLA (Service Level Agreement) 파라미터들을 협상하고, 협상된 파라미터에 적합한 광경로를 설정하며, 종단 간에 광경로를 통해 SLA를 만족하는 서비스가 제공될 수 있도록 망 전체를 관리하는 기능을 한다.




그림 2. DOQS 제공을 위한 OVPN 전체 동작
Fig. 2. OVPN operation mechanism for providing DOQS.

OVPN에서 차등화된 QoS 제공을 위한 Optical-LSP의 설립 및 QoS 유지를 위한 전체 과정은 <그림 2>와 같다. (A)와 (B)는 가입자 사이트간 DOQS 제공을 위한 차등화된 광경로 설립과정이며, (C)는 OVPN 백본망에서의 Failure 발생시 Recovery 절차에 의한 QoS 유지 과정이다.

(A)는 가입자 사이트와 QoS-TP 서버간의 SLA 협상 과정으로, 가입자 사이트의 CE는 근원지 및 목적지 주소 요구 대역폭, QoS 요구사항 등을 포함하는 'SLA request' 메시지를 QoS-TP 서버에게 전달한다. QoS-TP 서버는 이 메시지를 수신하여 각 OVPN과 협상된 기준의 Traffic Contract(OVPN의 QoS)에 대한 위배 여부를 확인 한 후, 해당 PE로 SLA 파라미터를 다운로드 하여 SLA의 수락 여부 판단을 요구한다. 이를 위해, PE는 QoS 보장 경로를 계산하고, 경로 상의 모든 노드에

서 요구 대역폭과 DOQS 클래스의 세부 파라미터를 만족하면, SLA가 수락된다. QoS-TP 서버는 PE로부터 SLA 파라미터가 협상되었음을 수신하면 CE에게 이를 통보함으로써, 전자 제어 도메인과 광 제어 도메인 간의 SLA를 협상한다. 자세한 내용은 4장의 1절에서 다룬다. (B)는 OVPN의 Optical-LSP 설립을 위한 GMPLS의 테이블 분배과정으로, 일반적으로 GMPLS 시그널링 프로토콜인 RSVP-TE+(RSVP-TE Extensions)^[7] 혹은 CR-LDP+(CR-LDP Extensions)^[8]를 사용한다. 본 논문에서는 RSVP-TE+를 사용하여 downstream-on-demand ordered control 방식으로 레이블을 할당한다. PATH 메시지는 Generalized Label Request, Suggested Label, Label Set, Upstream Label 등의 GMPLS 객체(object)를 포함하여 광장 혹은 포트로 레이블을 할당한다. Ingress CE 노드가 RESV 메시지를 수신하면 데이터를 전송할 종단간 경로상에 레이블 분배가 이루어진다. 이러한 RSVP-TE+를 이용한 DOQS 시그널링 과정은 4장의 2절에서 다룬다.

(C)는 OVPN 백본망의 장애나 공격에 의해 발생하는 Failure에 대한 Recovery 과정이다. OVPN 백본망 내에서의 Failure는 각 노드의 Power Monitoring Module과 ORMA의 상호 연동으로 검출되며, GMPLS의 링크 관리 프로토콜인 LMP(Link Management Protocol)^[9]를 통해 지역화 된다. Failure의 발생은 OVPN의 CE 노드로 Notification 되며, DOQS 클래스별 차등화된 회복 스킴으로 Recovery 된다. 이러한 QoS 유지 과정은 5장




그림 3. 차등화된 IP 서비스의 DOQS 맵핑
Fig. 3. DOQS mapping of differentiated IP service.

에서 자세히 다룬다.

OVPN 광 백본망은 사용자의 정보를 투명하게 전송하기 위해 <그림 3>과 같은 계층 구조로 구성되어야 하며, IP 응용들이 DWDM 광 백본망을 통해 전달되기 위해서는 Och (Optical Channel section) 계층의 광 채널을 통해 정확하게 경로가 확립된 후 맵핑되어야 한다.

본 논문에서 제시한 OVPN은 가입자 사이트를 차등화 서비스 기반으로 하여 동일한 QoS를 가지는 IP 트래픽 플로우들을 묶어 망의 복잡도를 줄이고, CE에서 서비스 클래스가 요구하는 특성을 고려하여 IP 플로우군을 직접 광채널로 맵핑하여, 차등화된 광 QoS 서비스를 제공한다. 이때 E-O/O-E(Electrical-Optical/Optical-Electrical) 인터페이스 계층은 상위 계층으로부터 전송되어져 오는 IP 패킷을 다음 장에서 기술할 세부 파라미터에 따라 class 1, class 2 및 class 3로 나누어, DOQS 클래스별로 GMPLS 레이블을 생성한다. 그리고 GMPLS 레이블이 인캡슐레이션된 IP 데이터그램으로 OTU(Optical Transport Unit)의 패이로드 부분을 형성하여 전송률을 맞추고, OTU 헤더를 생성한 후, OTU 플로우들을 서로 다른 QoS를 가지는 파장으로 전광 변환함으로써 WDM 계층으로 적용시키는 기능을 제공한다. 이러한 E-O/O-E 인터페이스 계층은 제어 평면에 QoS-TP 서비스와 ORMA 기능을 도입하여, BER(Bit Error Rate), el.SNR(electrical Signal-to-Noise Ratio), OSNR(Optical SNR) 파라미터로 광신호의 품질을 유지하고, 서비스에 따른 광 자원의 할당 스킴과 생존도 스킴을 사용하여, DOQS 클래스에 따라 aggregation된 플로우 레벨에서의 종단간 QoS를 보장한다. 또한, IP 패킷을 광채널을 통해 투명하게 전송하게 함으로써 OCh 파장 레벨에서의 종단간 QoS를 보장한다.

III. DOQS 클래스 정의

차세대 인터넷과 OVPN에서 제공되어야 하는 응용서비스는 요구되는 QoS 품질에 따라 일반적으로 세 등급으로 분류된다^[10, 11]. Premium 서비스(class 1)는 인터넷 전화, 영상 회의, 서킷 에뮬레이션(circuit emulation) 서비스와 같이 엄격한 실시간 요구사항을 가지는 응용서비스로 적은 손실, 지연, 지터 및 최대 전송률을 보장해 주는 서비스이다. Assured 서비스(class 2)는 패킷 오디오나 패킷 비디오 서비스와 같이 네트워크의 혼잡 발생 시에도 트래픽의 전송속도를 보장하는 서비스로 최소한

의 통계적인 QoS를 보장한다. 최선형 서비스(class 3)는 현재의 TCP와 UDP 기반에서 제공되는 서비스로써, 명시적인 QoS 보장을 요구하지 않는 서비스이다. 본 논문에서는 세 등급내에서 VPN SLS(Service Level Specification)^[12], BER, el.SNR, OSNR 요구조건, 광 자원의 할당 스킴 및 망 장애 또는 의도적인 공격에 대한 생존요구정도(Survivability Rate) 등에 대한 상대성에 따라 <그림 4>와 같이 세부적으로 DOQS 클래스를 분류한다.




그림 4. DOQS 유형
Fig. 4. DOQS specification.

먼저 VPN SLS 중에서 DOQS 정책이 시행될 토폴로지 범위를 Ingress/Egress 인터페이스로 나타내는 Scope, IP 패킷을 차등화 서비스 정보, 근원지 정보, 목적지 정보에 따라 분류하는 Flow Descriptor, 분류된 IP 스트리밍의 트래픽 특성(최대전송률, 토큰전송률, 버킷 크기 등)을 기술하는 Traffic Descriptor, 프로파일 초과시의 트래픽 처리를 기술하는 Excess Treatment, 서비스 보장 파라미터인 지연, 지터, 처리율, 패킷 손실률을 기술한 Performance Parameters를 DOQS 분류 파라미터로 사용하여 QoS 요구의 상대성에 따라 8등급으로 분류한다.

GMPLS 헤더에는 실험용으로 예약된 3bit의 Exp (Experimental) 필드가 있다^[13]. 이 필드를 CoS(Class of Service) 기능으로 활용하면, 응용서비스의 특성에 따라 Exp 값을 다르게 할당하여, 상위 클래스의 패킷에 대한 우선 처리가 가능하다. 본 논문에서는 <그림 4>의 DOQS 유형에 따라 GMPLS Exp 필드의 값을 <표 1>과 같이 맵핑한다.

일반적인 디지털 통신 시스템에서는 BER을 기반으로 신호의 품질을 측정한다. 광신호의 경우도 왜곡, 간섭, 잡음 등으로 인한 손상들은 수신 노드에서 BER을 계산

표 1. DOQS 유형에 따른 GMPLS Exp 값
Table 1. The value of GMPLS Exp according to service types.

DOQS service type		GMPLS Exp field
Quantitative service	Virtual leased line service	111
	Bandwidth pipe for data service	110
	Minimum rate guarantee service	101
	Funnel service	100
Qualitative Olympic service	Gold	011
	Silver	010
	Bronze	001
Best effort service		000

함으로써 알 수 있다. 그러나 OVPN의 Optical-LSP상에서의 데이터는 광전 변환 없이 투명하게 전송되므로 BER을 광 레벨에서 직접적으로 측정하기는 매우 어렵다. 그러므로 본 논문에서는 Q-factor^[14]를 사용하여 광 시스템에서의 BER을 추정하여 광 경로 상의 성능을 측정하고자 한다. Q-factor는 시스템을 통계적인 가우시안 잡음으로 가정했을 때의 SNR을 측정한 값이며, eye diagram의 측정값이 기반이 된다. 이러한 Q-factor를 사용한 BER, el.SNR, OSNR의 상관관계는 다음의 식 (1~3)으로 정의 된다^[15]. 그러므로 각 서비스 클래스별 QoS 요구사항에 따라 BER, el.SNR, OSNR의 임계치를 정의하여 DOQS 클래스를 분류하고, 망 장애나 공격에 의한 Failure 검출에 사용한다.

$$BER(Q) \cong (1/\sqrt{2\pi}) \cdot (\exp(-Q^2/2)/Q) \quad (1)$$

$$el.SNR = 10 \log Q^2 \quad (2)$$

$$OSNR_{0.1nm} = \frac{(1+r) \cdot (1+\sqrt{r})^2}{(1-r)^2} \cdot \frac{Be}{Bd} \cdot Q^2 \quad (3)$$

r = 0.15(extinction ratio of the transmitted optical signal)

Be = 0.75×fo (effective electrical noise bandwidth due to bit rate fo)

Bd = 12.6GHz or 0.1nm (optical bandwidth for OSNR measurement)

DWDM 기반의 OVPN 백본망에서 EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier) 광 증폭기는 비교적 평탄하고 넓은 이득 곡선을 제공하기 때문에 광신호의 전달을 위해 일반적으로 많이 사용된다. 특히, C-band인 1,530~1,565nm에서 유용한 이득 대역을 가지며, 0.28dB/km의 낮은 감쇠 계수를 가진다. 온도의 영향을 고려하여 1,625nm까지의 파장을 광신호 전달 용도로 활용할 수

있는데, L-band(1,530~1,625nm)는 0.35dB/km의 감쇠 계수를 가진다^[16]. 따라서, 신뢰성이 매우 높아야 하는 Premium 서비스의 Optical-LSP는 감쇠가 가장 적은 C-band 대역내에서 할당하여 우수한 광 품질의 서비스를 제공한다. Assured 혹은 최선형 서비스의 경우, Premium 서비스에 비해 낮은 등급의 서비스이므로 L-band 대역내에서 파장을 할당한다^[17]. 그리고 예약 가능한 전체 파장을 서비스 클래스에 따라 적절한 비율(Premium 서비스: 10%, Assured 서비스: 30%, 최선형 서비스: 60%)로 나누어 광 경로의 설정이 실패되기 전에 부하가 많은 링크를 피하게 함으로써 더 나은 트래픽 분산의 결과를 도출한다^[18].

광 신호는 데이터 용량이 크기 때문에 장애가 발생할 경우 커다란 손실을 초래하므로 광 백본망에서는 보호(protection) 및 복구(restoration)가 매우 중요하다. 보호 스킴은 광 경로 설정 시 백업 경로를 미리 설정해 두어, 장애가 발견되면 백업 경로를 통해 요구된 QoS를 전송하며, 복구 스킴은 망 장애가 발생 한 후에 백업 경로를 동적으로 찾아야 트래픽을 복구한다. 음성과 같은 실시간 데이터를 전송하는 Premium 서비스는 광채널 케벨의 국부적 QoS 보호 메커니즘 혹은 GMPLS의 보호 스킴을 사용하여 50ms 이하의 회복 시간을 가지며, Assured 서비스는 GMPLS의 복구 스ქ임을 사용하여 50

표 2. DOQS 클래스

Table 2. DOQS Classes.

Classification criteria	Class 1		Class 2			Class 3	
	Premium service Expedited Forwarding (EF) PHB		Assured service Assured Forwarding (AF) PHB			Best Effort (BE) service Default PHB	
	Virtual leased line service	Bandwidth pipe for data service	Minimum rate guarantee service	Qualitative Olympic service	Funnel service		
Scope	(I II)	(I II)	(I II)	(I II) or (I N)	(N I)	All	
Flow descriptor	EF, S-D IP-A	EF, S-D IP-A	AF1x	MFI	AF1x	None	
Traffic descriptor	(b,r), r=1	NA	(b,r)	(b,r), r indicates a maximum CIR	(b,r)	NA, the full link capacity is allowed	
Excess treatment	Dropping	NA	Remarkig	Remarkig	Dropping	NA	
Performance parameters	D=20 (r=5, q=10E-3), L=0 (R=r)	R=r	R=r	Gold Silver Bronze	NA	NA	
GMPLS Exp field	111	110	101	011 010 001	100	000	
BER (Q)	10^{-12} (7)		10^{-6} (6) ~ 10^{-7} (5 1)			10^{-4} (4 2)	
el.SNR	16.9 dB		15.5 dB ~ 14.2 dB			12.5 dB	
OSNR ($L_c=10Gb/s$)	19.5 dB		18.2 dB ~ 16.8 dB			15.1 dB	
Resource allocation	Pre-specified percentage (10%) for this service (C band: 1530nm ~ 1565nm)		Pre-specified percentage (30%) for this service (L band: 1565nm ~ 1625nm)			Best use of the remaining bandwidth (L band: 1565nm ~ 1625nm)	
Recover scheme	Local protection/backup λ -LSP		λ -LSP restoration			Restoration at IP level	
Recover time	<10msec (Detection time <10msec)		50 ~ 100msec (Detection time: 0.1msec ~ 100msec)			1 ~ 100 sec (Detection time: 100msec ~ 180sec)	

(b, r) token bucket depth and rate (Mb/s), P peak rate, D delay (ms), L loss probability, R throughput (Mbps), t time interval (min), q quantile, S-D source and destination, IP-A IP address, MFI may be indicated, NA not applicable, CIR committed information rate

~100ms의 회복 시간을 가진다. 명시적인 QoS 보장을 요구하지 않는 최선형 서비스는 IP 레벨에서의 복구 스위치를 사용하여 100ms~수초까지의 서비스 범위 내에서 TCP 재전송을 통해 복구한다.

본 장의 내용을 바탕으로 차세대 OVPN 광 인터넷 백본망에서의 DOQS 클래스를 <표 2>와 같이 제안한다.

IV. DOQS 클래스를 고려한 Optical-LSP 설립

본 장에서는 실제 차동화 서비스 플로우를 광 채널에 맵핑하기 위한 E-O/O-E 인터페이스 계층에서, 효율적인 파장 이용 메커니즘을 구현하기 위해 OVPN 노드의 제어 평면에 QoS-TP 서버와 ORMA 기능을 정의하여 DOQS 제공을 위한 Optical-LSP 설립과정을 제시한다.

QoS-TP 서버는 가입자 사이트와 SLA 파라미터를 협상하여, 협상된 파라미터에 적합한 광경로를 설정하며, 망 장애나 공격에 의한 Failure에 대한 QoS Recovery 수행을 관리하여, 종단간에 광경로를 통해 SLA를 만족하는 서비스가 제공될 수 있도록 망 전체를 관리하는 기능을 한다. 본 논문에서는 큰 규모의 망에서 중앙집중형 policy server가 유발하는 병목 문제를 고려하여, 중앙의 policy server는 단지 SLA 협상과 관리만을 수행하고, QoS 경로 계산과 자원 예약은 각 PE에서 수행하는 분산형 구조로 QoS-TP 서버를 구성한다.

ORMA는 링크관리 프로토콜인 LMP와 상호 동작하여 실시간으로 광 자원을 관리, 분류 및 예약하는 기능을 수행하며, 광경로를 동적으로 설정해 주기 위해 활용 가능한 파장, 링크 노드, 광 중폭기 등의 수를 유지한다. 그리고 Q-factor를 사용하여 모니터링한 BER 정보를 전달받아 BER 값을 계산하여 서비스 클래스에 따른 임계치 만족 여부를 확인함으로써 Recovery 메커니즘의 필요 여부를 판단 한다. 또한, CAC(Call Admission Control)와 상호 동작하여 활용 가능한 광 자원의 성능에 따라 호 수락/거절을 결정하고, GMPLS signaling agent와 상호 동작하여 망의 상태 정보를 모으고 시그널링 과정으로 광 자원을 예약하는 기능을 한다.

1. SLA 협상 절차

OVPN 백본망을 통해 차동화된 서비스 제공을 위해서는 <그림 2>의 (A)와 같이 가입자 사이트와 QoS-TP 서버간의 SLA 협상 절차가 수행되어야 한다. <그

림 5>는 SLA 협상 절차와 OVPN 노드에서의 기능 블록을 도시한 그림이다.

CE의 policy agent가 근원지 및 목적지 주소, 요구 대역폭, QoS 요구사항 등을 포함하는 'SLA request' 메시지를 전달하면, QoS-TP 서버는 이 메시지를 수신하여 각 OVPN과 협상된 기준의 Traffic Contract 위배여부를 확인 후 해당 PE의 policy agent로 SLA 파라미터를 다운로드하여 SLA의 수락 여부 판단을 요구한다.




그림 5. SLA 협상을 위한 OVPN 노드의 기능 블록
Fig. 5. Functional blocks of OVPN node for SLA negotiation.

Policy agent는 GMPLS signaling agent에게 파라미터를 전달하여 SLA 요구 사항에 따른 광 경로 설정을 관리한다. GMPLS signaling agent는 routing agent에게 QoS 보장 경로를 계산하게 하므로, OSPF-TE+(OSPF Extensions in Support of GMPLS)^[19] 혹은 IS-IS-TE+(IS-IS Extensions in Support of GMPLS)^[20] 라우팅 프로토콜을 사용하여 OVPN 백본망 내의 QoS 보장 경로를 찾고, OVPN의 폐쇄 사용자 그룹 지정 기능과 관계되는 PE간의 라우팅과 CE와 PE간의 라우팅은 MP-BGP(Multi-Protocol Extensions for Border Gateway Protocol-4)^[21] 프로토콜을 사용한다. MP-BGP는 IPv4 라우팅 정보 뿐 아니라 여러 network layer 프로토콜들의 라우팅 정보교환을 위해 확장된 BGP 프로토콜이며, OVPN에서도 동일한 OVPN에 속하는 가입자 사이트 사이의 라우팅 정보교환을 위해 사용한다. Routing

agent에서 QoS 보장 경로를 계산하면 그 경로 상의 모든 노드에서 CAC와 ORMA를 사용하여 메시지 내의 요구 대역폭과 DOQS 클래스의 세부 파라미터 만족 여부를 판단하여 QoS-TP 서버로 응답한다. QoS-TP 서버는 PE의 policy agent로부터 SLA를 수락한다는 응답을 수신하면, CE의 policy agent에게 SLA가 협상되었음을 통보한다.

<그림 6>은 DOQS 클래스를 고려한 CE와 QoS-TP 서버간 SLA 협상과정의 흐름도이다. 그림에서와 같이 SLA 협상은 서비스 클래스 등급에 따라 다르게 이루어진다. Premium 서비스는 3장의 DOQS 클래스 정의와 같이 C-band 내의 미리 할당된 파장비율(10%) 내에서 QoS 요구사항을 만족하는 광 경로(working path)와 백업 경로(protection path)를 선택하여 SLA 수락 여부를 판단한다. Assured 서비스와 최선형 서비스의 경우, Premium 서비스에 비해 낮은 등급의 서비스 이므로 L-band 내의 미리 할당된 파장비율(Assured 서비스: 30%, 최선형 서비스: 60%) 내에서 QoS 요구사항을 만족하는 광 경로를 선택하여 SLA 수락 여부를 판단한다.




그림 6. SLA 협상 절차

Fig. 6. SLA negotiation procedure.

2. Optical-LSP 설립을 위한 시그널링 과정

<그림 2>의 (A)와 앞 절의 가입자 사이트와 OVPN 백본망 사이 SLA 협상 절차를 거친 후 Optical-LSP 설립을 위한 GMPLS 시그널링 과정을 수행한다. 본 논문

에서는 GMPLS의 시그널링 프로토콜 중 RSVP-TE+를 이용하여 레이블을 분배한다. RSVP-TE+의 동작은 자원 예약을 위해 사용되는 기본 메시지인 PATH 메시지와 RESV 메시지를 통해 <그림 7>과 같이 이루어진다. DOQS 클래스를 고려한 차등화된 Optical-LSP 설립을 위해 GMPLS 헤더의 EXP 필드를 CoS 기능으로 사용하여 서비스 클래스별로 다른 값을 할당하고, RSVP-TE+에서의 Tspec, Rspec, Adspec 객체를 사용하여 DOQS 클래스별 트래픽 및 QoS 파라미터를 설정하여 이 파라미터에 근거하여 자원을 예약함으로써 차등화된 QoS 보장이 이루어 진다.




그림 7. QoS 보장을 위한 RSVP-TE+의 동작 메커니즘
Fig. 7. RSVP-TE+ operation mechanism for assuring QoS.

<표 3>은 GMPLS 네트워크에서의 QoS 보장과 관계된 Tspec, Rspec, Adspec 객체를 구성하고 있는 파라미터를 나타낸다.

표 3. Tspec, Rspec, Adspec 구성 파라미터
Table 3. Tspec, Rspec, Adspec Object 구성 파라미터.

	Tspec	Rspec	Adspec
p	플로우의 평균 속도 (bytes/s)		
r	토근 버킷 속도 (bytes/s)		
b	토근 버킷 크기 (bytes)		
m	최소 정체 단위 (bytes)		
M	최대 전송 패킷의 크기 (bytes)		
R	망에서 제공해 주는 전송률(bytes/s)로, r보다 반드시 커야 한다.		
S	여유 망 (ms). 요청하는 대역 R을 사용할 경우 얹어지는 지연 시간과 실제 대기 시간을 통과하면서 걸쳐 되는 지연 시간의 차이		
Omindel	패킷을 전달하는데 걸리는 최소 지연 시간		
Bpath	경로 상에서 최소 대역을 갖는 링크의 대역폭		
PathMTU	최대 전송 패킷 길이		

Premium 서비스는 종단점 간에 엄격한 지연 시간 한계(end-to-end delay bound)를 요구하며, 트래픽 특성에

순응하는 패킷의 흐름에 대해서는 패킷 손실이 없을 것을 요구하는 서비스이다. 따라서 엄격한 QoS 요구를 충족하기 위해서는 일정한 크기의 대역을 보장해 주어야 한다. 이를위해 PATH 메시지를 수신한 Egress CE 노드는 Tspec으로부터 r, b, p, m의 정보를, Adspec으로부터 Qmindel, 애러항(Ctot, Dtot), PathMTU(M), Bpath의 정보를 구한다. Egress CE 노드가 요구하는 최대 지연시간으로부터 Qmindel을 빼면 종단간 최대 큐 잉 지연시간(Qdelreq)을 구할 수 있다. Qdelreq, Ctot, Dtot, M, r, b, p 값을 아래의 식 (4), 식 (5) 혹은 식 (6)에 대입하면 R을 구하게 된다. 지원 예약 요청이 실 패하지 않기 위해서, R 값이 Bpath 보다 클 경우에는 R 값을 감소시킨다. 이렇게 구한 R 값을 가지고 Egress CE 노드는 Rspec을 구성하고, 이를 포함한 RESV 메시지를 Ingress CE 노드 방향으로 전송함으로써, GMPLS 망 상에 지원을 예약하여 QoS를 보장한다.

$$Q = \frac{(b-M)(p-R)}{R(p-r)} + \frac{M+C_{tot}}{R} + D_{tot} \quad (p > R \geq r) \quad (4)$$

$$Q = \frac{M + C_{tot}}{R} + D_{tot} \quad (R \geq p \geq r) \quad (5)$$

$$Q = \frac{b}{R} + \frac{C_{tot}}{R} + D_{tot} \quad (R \leq r) \quad (6)$$

Assured 서비스는 적응적인 실시간 서비스와 같이 어느 정도의 지연 시간과 손실을 허용할 수 있는 서비스이므로 지연 시간과 패킷 손실에 대해서 특정한 값을 요구하지 않는다. 트래픽 파라미터는 <표 3>의 Tspec 및 Rspec 파라미터로 나타내며, Premium 서비스와 달리 네트워크 상황에 따라 어느 정도의 패킷 손실을 허용하기 때문에, 전송되는 패킷 플로우의 최대 속도 p 를 반드시 보장할 필요가 없으므로 Tspec의 p 값을 명시하지 않는다.

최선형 서비스는 특정한 자원의 예약 혹은 QoS의 보장을 필요로 하지 않으므로, Ingress CE는 Tspec의 파라미터값을 0으로 설정한 PATH 메시지를 전송하여 특정한 자원의 예약 없이 최선형 트래픽을 전달하기 위한 Optical-LSP 터널을 설정하도록 한다. Egress CE로부터 역시 Tspec 및 RSpec의 파라미터값을 0으로 설정한 RESV 메시지를 수신하게 되면 종단 CE 노드간에 자원을 예약하지 않은 Optical-LSP 터널이 수립되고, 이 Optical-LSP를 통해 포워드 되는 패킷들은 최선형 서비스를 제공받게 된다.

0	1	2	3
0	1	2	3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Length		Class-Num (37)	C-Type
S	P	Reserved	LSP Flags
Associated LSP Id		Reserved	

- Length : Object의 길이, byte 단위로 나타낸다. (Object 끝의 길이가 아님)
- Class : Object 타입을 나타낸다.
- C Type : Object Class의 상위로 나타낸다.
- S : B를 1SPF(1 Secondary) 1SPW로 나타낸다. Shared Mesh restoration의 경우
- P : 2 이상 1SPW protection(1SPW로 working 1SPS)로 OPI의 형태이다.
- 1SP Plans : End to end 1SP recovery type 2) 나타낸다.
- R specifies offPath Traffic implementation of shared Mesh/Dedicated E1 with Unrestricted/Dedicated E1 Path continual
- Link Flags : Link protection type 2) 나타낸다
- Interface ID : 맵핑된 인터페이스 번호
- Associated 1SP ID : 이 1SP에 속한 모든 1SP는 1SP ID를 갖는다.

그림 8. Protection Object의 포맷
Fig. 8. The format of Protection Object.

Assured 혹은 최선형 서비스의 경우 회복 메커니즘으로 GMPLS 혹은 IP 레벨의 복구 스킴을 사용하므로 working path만 설립되지만, GMPLS 보호 스ქ임을 사용하는 Premium 서비스의 경우 working path와 같은 QoS 요구사항들을 만족하는 protection path 또한 설립된다. 이를 위해 PATH 메시지에 <그림 8>과 같은 Protection 객체를 사용하여 요청된 LSP가 protection LSP임을 P bit로 나타내고, 종단간 LSP recovery type(1:1, 1+1, shared mesh, extra-traffic 등)과 protection path에 의해 보호되는 working path의 식별자(Associated LSP_Id)를 나타낸다^[22]. 이러한 protection path도 working path와 같이 Tspec, Rspec, Adspec 객체를 사용하여 자원을 예약하고, working path에 장애 발생 시 Notify 메시지의 스위칭(switchover) 요청으로 working path의 트래픽들을 미리 설립되어있는 protection path로 스위칭 한다.

V. QoS 유지 메커니즘

OVPN 광 백본망은 투명한(transparent) OXC(Optical Cross Connect)로 구현된 DWDM 기반의 전광 전달망으로, <그림 9>는 기본적인 광 소자로 구현된 DWDM 시스템을 간략하게 보여주고 있다. 이 모델에서 소스 노드와 목적지 노드 사이에 설정되는 광 경로는 하나 또는 그 이상의 중간 노드(광 스위치, 광 역/다중화기로 구성된 OXC)를 경유하며, 각 노드 사이에는 필요에 따라 텁(Tap)과 광 전력의 손실을 보상해 주기 위해서 EDFA와 같은 광 증폭기가 사용된다.

본 장에서는 <그림 9>와 같이 구성된 OVPN 광 백 보망에서 장애나 공격에 의해 발생하는 QoS Failure를

분석하고 그에 따른 검출 메커니즘을 제안하여 서비스 클래스별 QoS Recovery 메커니즘을 제시한다.




그림 9. OVPN 광 백본망 모델

Fig. 9. The model of OVPN optical backbone network.

1. QoS Failure 분석

OVPN에서의 QoS Failure는 크게 세 가지 관점으로 접근 가능하다. OVPN 서비스 제공자와 협상된 기준의 Traffic Contract 위배에 의한 Failure, 광 네트워크에서 사용되는 능동 소자의 갑작스런 고장이나 의도적인 침입으로 인해 발생하는 시스템의 동작불능으로 인한 서비스 파괴, 전송되는 신호의 품질이 점차 저하되어 서비스의 QoS 변동으로 인한 서비스 감쇠로 나눌 수 있다.

표 4. QoS Failure 분류 및 검출방법

Table 4. QoS Failure classification and detection mechanism.

분류		원인	특징	결과
Traffic Contract 위배		기존의 OVPN Traffic Contract 위배	SLA 협상 간섭	QoS-TP 서버의 SLA 관리 기능
서비스 파괴	링크 레벨	물리적인 망이버 단계 망 결속 기기 장애	망 신호의 온실	Power Monitoring System에서의 LOL 경계
	채널 레벨	광원/광 결속 기기 장애		
	노드 레벨	광 스위치/광 다중화기/ 광 역사 중화기 장애		
서비스 감쇠	광음에 의한 신호 감쇠	광복기의 ASE 광음 레이저의 RIN 광음	검진적인 신호 품질 저하	Q-factor를 이용한 BER/eSNR/OSNR 측정
	회복에 의한 신호 감쇠	라이버 색분산/비선형성		
	누화에 의한 신호 감쇠	동일 가상 또는 서로 다른 가상 사이의 간섭		

첫째, Traffic Contract 위배에 의한 Failure는 CE간 Optical-LSP 설정 요구에 의해 가입자와 QoS-TP 서버 간의 SLA 협상 과정에서 가입자의 QoS 요구사항이 기존 협상된 OVPN Traffic Contract를 위배할 경우 발생 가능하며, 이 경우 QoS-TP 서버는 SLA 협상의 실패를 가입자에게 알리며 Traffic Contract 재조정을 요구한다. 둘째, OVPN 백본망에서의 장애나 의도적인 공격에 의한 파이버의 절단이나, 전송기, 즉 레이저의 동작불능과 같이 갑작스런 능동 소자의 동작불능으로 인한 서비스의 파괴는 그 가능성은 <표 4>와 같이 링크 레벨(Link level), 채널 레벨(Channel level), 그리고 노드 레벨

(Node level)로 나눌 수 있다. 이러한 서비스 파괴는 광 신호의 손실로 나타나게 되므로 각 노드의 Power Monitoring Module에서 LOL(Loss of Light) 알람으로 검출이 가능하다(<그림 10> 참조).

셋째, 망 장애 혹은 공격에 의해 점진적으로 신호의 품질이 저하되는 서비스 감쇠는 주로 EDFA에서 발생되는 ASE(Amplified Spontaneous Emission)나 레이저에 의해 발생되는 RIN(Relative Intensity Noise) 등과 같이 가우시안 과정으로 취급될 수 있는 신호의 랜덤한 파동으로 인해 발생되는 잡음, 파이버의 색분산이나 비선형성으로 인한 펄스 모양의 왜곡, 동일 파장 또는 서로 다른 파장 사이의 간섭으로 인해 발생되는 누화 등의 불안 요소에 의해 발생한다. 이러한 신호 품질의 저하는 기존의 광전 변환에 있는 네트워크에서는 수신 신호를 광전 변환하고 전기적인 레벨에서 데이터의 오버헤드를 분석하여 신호의 품질이나 BER에 대한 모니터링이 가능하였으나(예를 들면, SDH 시스템에서 B1, B2 바이트를 이용하는 경우) 실제로 데이터의 광전 변환이 없는 OVPN의 Optical-LSP에서는 광 레벨에서의 모니터링이 요구된다. 본 논문에서는 디지털 신호로 변환 없이 광 신호 레벨에서 신호 품질을 측정할 수 있는 방식 중 하나로 eye diagram의 측정값을 기반으로 하는 Q-factor^[14]를 사용하여 모니터링 한다.

2. QoS Recovery

QoS Recovery는 일반적으로 Failure Detection, Failure Localization, Failure Notification, QoS 회복(Protection /Restoration)의 단계로 수행된다^[23].

가. Failure Detection

앞서 분석된 QoS Failure 중에서 Traffic Contract의 위배 여부는 SLA 협상 과정에서 검출 가능하지만 서비스 파괴나 감쇠 여부는 Optical-LSP로 데이터 전송 중 일 때 발생 가능 하므로 이들을 위한 검출 메커니즘이 요구된다.

QoS Failure 검출 모델은 다음의 <그림 10>과 같다. 각 노드의 Power Monitoring Module은 역/다중화기나 스위치 등의 시스템 Failure를 감지하고, Input Power를 감지하여 LOL을 검출하고, Q-factor를 사용하여 모니터링한 BER 정보를 ORMA로 전달한다.

ORMA는 Power Monitoring Module에 의한 LOL 알람으로 서비스 파괴를 검출하고, 서비스 감쇠는 다음의 <그림 11>과 같이 Power Monitoring Module에 의한




그림 10. QoS Failure 검출 모델

Fig. 10. The model of QoS Failure detection.




그림 11. 서비스 감소 검출 메커니즘

Fig. 11. The detection mechanism of service degradation.

주기적으로 모니터링된 BER 값을 서비스 클래스에 따른 임계치(Premium: 10-12, Assured: 10-9~10-7, Best Effort: 10-5)와 비교하여 검출한다.

나. Failure Localization

Failure Localization은 Failure 발생 위치를 통보하여 고장난 요소를 기존의 트래픽과 분리시키는 지역화 과정으로, <그림 12>와 같이 GMPLS의 링크 관리 프로토콜인 LMP의 Fault Management 기능을 사용한다. <표 3>에서 정의된 Failure들이 <그림 10>과 같이 ORMA에서 검출되면, LMP는 <그림 13>과 같은 ChannelStatus 객체를 포함하는 ChannelStatus 메시지를 사용하여 이웃하는 업스트림(Upstream) 노드로 Failure의 발생을 알린다.

ChannelStatus 객체는 failure가 발생한 데이터 링크의 식별자(Interface_Id), 데이터 링크의 상태(Signal Okay, Signal Degrade, Signal Fail) 및 데이터 채널의 방향을 나타낸다. ChannelStatus 메시지를 수신한 업스트림 노드는 먼저 ChannelStatusAck 메시지로 Channel




그림 12. LMP를 사용한 Failure Localization

Fig. 12. Failure Localization using LMP.




그림 13. ChannelStatus Object의 포맷

Fig. 13. The format of ChannelStatus Object.

Status 메시지의 수신에 대한 응답을 하고 해당 LSP에 또 다른 Failure 발생의 유무를 확인한다. 그 결과를 다시 ChannelStatus 메시지로 다운스트림(Downstream) 노드에게 알림으로써 두 노드사이의 Failure를 지역화 한다(<그림 12>의 A). Failure 인지 후 이를 알리는 ChannelStatus 메시지가 수신되지 않으면 ChannelStatusRequest 메시지를 보내어 ChannelStatus 메시지를 요청하여 지역화 한다(<그림 12>의 B).

다. Failure Notification

서비스 파괴와 감소의 검출과 지역화를 알리기 위한 Failure Notification은 Optical-LSP의 중간 노드들에게 Failure의 발생을 알리고, 해당 서비스가 이용 불가능함을 회복 스킴 수행의 책임이 있는 노드로 알리기 위해 RSVP-TE+의 Notify 메시지를 사용한다.

Premium 서비스의 경우, “Working Path Failure ; Switchover Request”를 나타내는 Notify 메시지를 Ingress CE와 Egress CE로 전송한다(<그림 14>의 A). Notify 메시지는 failed working link 식별자와 Failure

에 관한 정보들(Signal Degrade, Signal Fail 등)을 나타낸다. 이러한 switchover request(Notify) 메시지를 Ingress CE에서 수신하면 미리 설정 되어있는 Protection Path로 스위칭하고(<그림 14>의 B), 이를 알리는 Notify Ack 메시지를 Egress CE로 전송한다(<그림 14>의 C).

Assured 서비스의 경우, 노드간에 손상된 광경로를 대체하기 위한 복구경로를 동적으로 찾아야 하므로 Ingress CE로 failure의 발생을 알리는 Notify 메시지를 전송하면 Ingress CE는 수신에 응답하는 Notify Ack 메시지를 보내고 QoS-TP 서버에게 QoS 요구사항을 만족하는 새로운 경로 계산을 요구하게 된다.

최선형 서비스의 경우 IP 레벨 복구 스킴을 사용하므로 Ingress CE로 failure의 발생을 알리는 Notify 메시지를 전송하면 Ingress CE는 수신에 응답하는 Notify Ack 메시지를 보내고 TCP 재전송을 통해 보상된다.




그림 14. Premium 서비스의 Recovery 절차
Fig. 14. Recovery procedure of Premium service.

라. QoS 회복(Protection/Restoration)
GMPLS 보호 스킴을 사용하는 Premium 서비스는 Ingress CE에서 Notify 메시지 수신 후 트래픽 복구를 위해 미리 설정되어 있는 Protection path로 트래픽을 스위칭한다. 이때 Protection path의 제어 채널 활성화를 위해 각 노드들은 LMP의 ChannelStatus 메시지의 A bit를 사용하여 사용자 트래픽의 할당을 알리고 지속적인 모니터링을 요구한다(<그림 14>의 D). 이를 수신한 다운스트림 노드들은 ChannelStatus Ack 메시지로 응답하고 광 자원 관리를 담당하는 ORMA의 광자원 상태를 update하고 failed working path의 트래픽들을 미리 설정되어 있는 protection path로 스위칭한다(<그림 14>의 E). 그리고 새로운 protection path 설립을 위해 QoS-TP 서버로 QoS 요구사항을 만족하는 protection path의 계산을 요구한다(<그림 14>의 F). QoS-TP 서버가 OVPN 백본망 내에서 요구사항을 만족하는

protection path를 계산하여 이를 CE 노드로 알려주면 CE 노드는 4장의 2절에서 설명한 경로 설립과 같은 메커니즘으로 Protection 객체의 P bit를 사용하여 protection path 입을 나타내며 계산된 QoS 보장 경로를 따라 자원을 예약한다(<그림 14>의 G-I).

반면 망 장애 발생 이후에 백업경로를 찾는 Assured 서비스는 새로운 Optical-LSP 설립을 위해 QoS-TP 서버로 QoS 요구사항을 만족하는 경로의 계산을 요구한다. QoS-TP 서버가 찾아주는 복구경로를 따라 시그널링 프로토콜(RSVP-TE+)을 사용하여 QoS 요구사항을 만족하는 Optical-LSP를 설립한 후 트래픽을 스위칭한다.

최선형 서비스는 IP 레벨 복구 스킴을 사용하므로 TCP 재전송을 통해 보상된다.

VI. 결 론

본 논문에서는 DWDM 광 백본망 기술, GMPLS 제어 프로토콜 기술, OVPN 기술, QoS 기술들을 모두 통합적으로 고려하여, OVPN over IP/GMPLS over DWDM 환경에서 지역에 민감하고 높은 대역폭을 요구하는 다양한 멀티미디어 실시간 서비스 제공을 위해 DOQS 클래스를 분류하였다. 그리고 E-O/O-E 인터페이스 계층에서 효율적인 파장 이용 메커니즘을 구현하기 위해 노드의 제어 평면에 QoS-TP 서버와 ORMA를 정의하여 DOQS 제공을 위한 Optical-LSP 설립 메커니즘을 제시하고, 망 장애와 공격에 의한 QoS Failure들을 분석하여 DOQS 클래스별 회복 메커니즘으로 QoS 유지 방안을 제안하였다.

향후에는 DOQS를 보장하는 OVPN 환경에서 여러 제어 프로토콜들(MP-BGP, OSPF-TE+/IS-IS-TE+, RSVP-TE+ /CR-LDP+, LMP)의 구체적인 기능 확장과 상호 연동에 대한 연구가 이루어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

- [1] H. Ould-Brahim et al., "Generalized Provider-provisioned Port-based VPNs using BGP and GMPLS Toolkit," IETF Internet Draft, March 2003.
- [2] ITU-T Draft Rec. Y.11vpsdr: "Layer 1 Virtual Private Network Generic Requirements and

- Architectures," 2002.
- [3] Eric Mannie, "Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) Architecture," IETF Internet Draft, 2003.2.
- [4] Jigesh K. Patel, Sung U. Kim and David H. Su, "QoS Recovery Schemes Based on Differentiated Services in All-Optical Transport Next Generation Internet," Photonic Network Communications, Vol.4, No.1, 2002.1.
- [5] Y. Qin et al., "Architecture and analysis for providing virtual private networks with QoS over optical WDM networks," Optical Network Magazine, Vol.2, No.2 , 2001.4.
- [6] Chava Vijaya Saradhi and C. Siva Ram Murthy, "A Framework for Differentiated Survivable Optical Virtual Private Networks," Photonic Network Communications, Vol.4, 2002.7.
- [7] L. Berger, "GMPLS Signaling Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering (RSVP-TE) Extensions," RFC 3473, IETF, January 2003.
- [8] P. Ashwood-Smith and L. Berger, "GMPLS Signaling Constraint-based Routed Label Distribution Protocol (CR-LDP) Extensions," RFC 3472, IETF, January 2003.
- [9] J. P. Lang et al., "Link Management Protocol," Internet Draft, IETF, March 2003.
- [10] V. Jacobson et al., "An Expedited Forwarding PHB," RFC 2598, IETF, June 1999.
- [11] J. Heinanen et al., "Assured Forwarding PHB Group," RFC 2597, IETF, June 1999.
- [12] F. Chiussi et al., "Framework for QoS in Provider-Provisioned VPNs," Internet Draft, draft-chiussi-ppvpn-qos-framework-00.txt, June 2002.
- [13] E. Rosen et al., "MPLS Label Stack Encoding," RFC 3032, IETF, January 2001.
- [14] Rec. G.976: "Test methods applicable to optical fiber submarine cable systems," COM15R68 (TSB, 7 Nov.1996), Sect. 7.6.1.1: 'Measurement of Q-factor', pp.172-174 and Annex A.4: 'Q-factor' p.17.
- [15] G. Bendelli et al., "Optical performance monitoring techniques," ECOC 2000, Munich, paper 11.4.1, pp. 113~1168, September 2000.
- [16] Lucent's White Contribution COM 15-39-E "L-AND C-BADN ATTENUATION IN INSTALLEDFIBRE LINKS"
- [17] KDDI's White Contribution D.97(WP4/15) : "Recent technical information on C-and L-bands in optical transmission systems of Rec. G.dsn," February 2001.
- [18] C.Villamizar, "Dynamic Behavior of MPLS Traffic Engineered Networks," MPLS 2000, October 1997.
- [19] K. Kompella, Y. Rekhter, "OSPF Extensions in Support of Generalized MPLS," Internet Draft, draft-ietf-ccamp-ospf-gmpls-extensions-09.txt, December 2002.
- [20] K. Kompella and Y. Rekhter, "IS-IS Extensions in Support of Generalized MPLS," Internet Draft, draft-ietf-isis-gmpls-extensions-16.txt, December 2002.
- [21] Bates, Chandra, Katz, and Rekhter, "Multiprotocol Extensions for BGP4," RFC2858, IETF, June 2000.
- [22] J.P. Lang and Y. Rekhter, "RSVP-TE Extensions in support of End-to-End GMPLS-based Recovery," Internet Draft, draft-lang-ccamp-gmpls-recovery-e2e-signaling-00.txt, February 2003.
- [23] Dimitri Papadimitriou, Eric Mannie, "Analysis of Generalized MPLS-based Recovery Mechanisms," Internet Draft, draft-ietf-ccamp-gmpls-recovery-analysis-00.txt, January 2003.

저자 소개



조 준 모(正會員)

1990년 : 아이오아 주립대학교 컴퓨터과학과 학사. 1995년 2월 : 경북대학교 컴퓨터공학과 석사. 1997년 2월 : 경북대학교 컴퓨터공학과 박사 수료. 1998년 3월~현재 : 동명대학 정보통신계열 조교수. <주관심분야 : OVPN, Optical Network, NGN, GMPLS, QoS, Security>



김 성 운(正會員)

1982년 12월~1985년 9월 : 한국 전자통신연구원, 연구원. 1985년 10월~1995년 8월 : 한국통신 연구개발본부, 연구실장. 1990년 8월 : 프랑스 국립 파리 7 대학교 정보공학과 석사. 1993년 8월 : 프랑스 국립 파리 7 대학교 정보공학과 박사. 2000년 8월~2001년 7월 : 미국 NIST 초빙 연구원, DARPA 과제 수행. <주관심분야 : DWDM optical network, RWA, QoS, GMPLS, protocol engineering>



윤 미 라(正會員)

2002년 2월 : 부경대학교 정보통신 공학과 학사. 2002년 3월~현재 : 부경대학교 정보통신공학과 석사과정. <주관심분야 : OVPN, GMPLS, QoS, DWDM optical network>



이 상 조(正會員)

1974년 : 경북대학교 사범대학 수학교육과 학사. 1976년 : 한국과학원 전산학과 석사. 1993년 : 서울대학교 컴퓨터공학과 박사. 1991년~현재 : 경북대학교 컴퓨터공학과 정교수. <주관심분야 : 언어처리, 지식처리, 정보검색, 기계학습, 시멘틱웹, 온톨로지>